


EKO-LED®

Santo



## EKO-LED 46/16-R Santo

Venkovní svítidlo pro veřejné osvětlení osazené v optické části power LED firmy CREE

Univerzální použití - osvětlování vedlejších komunikací  
 - cyklostezky, parkoviště  
 - chodníky, parky, pěší zóny  
 - průmyslové zóny a areály

Řízení příkonu interně nebo externě pomocí inteligentního časovače IT-1 pro snižování příkonu v definovaném čase.

Dodávku, montáž a servis zajišťuje:



**HOFMEISTER**  
 veřejné osvětlení  
 Revoluční 20  
 783 71 Olomouc

Tel/fax: +420 585 314 100  
 mobil: +420 603 450 255

www.verejne-osvetleni.cz

email: v.o.hofmeister@volny.cz

### TECHNICKÉ ÚDAJE SVÍTIDLA

Jmenovité napětí:	230V Ac1 +/-10%,50Hz
Plný výkon:	46W
Snížený výkon:	16W
Počet LED:	33.power LED fy CREE
Rozměry:	š.320 x v.220 x h.520mm
Stupeň krytí:	IP43/65
Světelný tok:	3 500lm
Třída ochrany:	1.
Účinnost:	cosφ 0.97
Hmotnost:	3,6kg
Životnost světel. zdroje:	až 70 000 hodin
Doporučená instal.výška:	6 - 8m
Chromatičnost světla:	cca 4 100K
Index barevného podání:	>80
Pracovní teplota:	-30°C až +35°C
Konstrukce svítidla:	polypropylen (PP) UV stabil.
Difuzor:	rovný - tvrzené sklo
Montáž:	výložník i sloup sklon +/-15°
Vnitřní filtr:	protiprachový
Uzávěr svítidla:	plastová spona
Předřadník-zdroj:	možnost snížení příkonu
Ochrany:	proti přehřátí LED zdrojů
Volitelné příslušenství:	inteligentní časovač IT-1

Vyrobeno:

Made in Czech Republic