Rozvaděč veřejného osvětlení s astrohodinami

RVO ALTIS-4

- Elektroměrový celoplastový rozvaděč VO, se zemním pilířovým podstavcem, včetně kabelového prostoru.
- Rozvaděč je kostrukčně přizpůsoben pro přímou výměnu starých oceloplechových RVO v obcích.
- Hlavní jistič Deion (Modeion) - plombovaná část
- Stykače SCHRACK 63A se samostaným jištěním cívek.
- Pojistkové odpojovače nožových pojistek PN000 pro 4 sady třífázových kabelových rozvodů.
- Polonoční provoz pro maximální úsporu energie.
- Zpožděné zapínání při setmění a předčasné vypínání při rozednění vybrané fáze,řízené astrohodinami US-229-GPS
- Provozní zásuvka 230V s proudovým chráničem (na přání!)
- Zářivkové osvětlení vnitřního prostoru RVO.
- Uzávěr dveří energetickým klíčem + možnost uzamčení.
- Možnost modulu satelitní synchronizace času SSH-US2R
- Schránka na dokumenty a schémata
- Příprava-prostor na dohledový systém Amplight nebo GSM.
- Skříň DIN2 s protiplakátovací úpravou a nástřikem proti spejerům
- Uzavřený kabelový prostor - vstupy přes vývodky pro vyšší IP

Dodávku a montáž zajišťuje:

HOFMEISTER
servis veřejného osvětlení

Revoluční 20
783 71 Olomouc - Holice

tel/fax: **+420 585 314 100**
mobil: **+420 603 450 255**

www.verejne-osvetleni.cz
www.astrohodiny.cz

e-mail: **obchod@astrohodiny.cz**
skype: **hofmeister-vo**

TECHNICKÉ ÚDAJE RVO ALTIS-4

Jmenovité napětí:	230V / 400V
Jmenovitá frekvence:	50Hz
Jmenovitý proud:	do 63A
Stupeň krytí:	IP44 / IP54
Způsob upevnění:	zemní pilířový podstavec
Ochrana neživých částí:	samočinné odpojení od zdroje
Max. průřez přívodních vodičů:	do 50 mm2 Al-Cu
Max. průřez vývodních vodičů:	do 35 mm2 Al-Cu
Odolnost proti hoření:	kategorie B (nesnadno hořlavé)
Rozměry celkové:	1 750 x 1110 x 320 mm