

JIŠTĚNÍ-DĚLENÍ ZOKRUHOVÁNÍ OSVĚTLENÍ

Podružný rozvaděč veřejného osvětlení

PRVO - 4

- Jistící oceloplechový pozinkovaný rozvaděč VO, bez pilířového podstavce. Nástřík v barvě RAL
- Rozvaděč je konstrukčně přizpůsoben pro přímou výměnu starých oceloplechových PRVO ve městech a obcích
- Stavba na původní betonový základ
- Použití pro okružování mřížového rozvodu ulic a čtvrtí
- Pojistkové spodky nožových pojistek PN00 pro 4 sady třířázových kabelových rozvodů.
- Uzávěr dveří energetickým klíčem + možnost uzamčení.
- Zesílená konstrukce spodní části proti vylomení ze základu.
- Zapuštěné panty, lícující dveře pro omezení vandalizmu
- Příslušenství k montáži háky a příložky
- Nulová sběrna Al s měřicím rozpojovacím bodem



Dodávku a montáž zajišťuje:



HOFMEISTER
servis veřejného osvětlení

Revoluční 20
783 71 Olomouc - Holice

tel/fax: +420 585 314 100
mobil: +420 603 450 255

www.verejne-osvetleni.cz
www.astrohodiny.cz

e-mail: obchod@astrohodiny.cz
skype: hofmeister-vo

TECHNICKÉ ÚDAJE PRVO - 4

Jmenovité napětí:	230V / 400V
Jmenovitá frekvence:	50Hz
Jmenovitý proud:	do 300A
Stupeň krytí:	IP44 / IP20
Způsob upevnění:	zemní pilířový podstavec
Ochrana neživých částí:	samočinné odpojení od zdroje
Max. průřez přívodních vodičů:	do 50 mm ² Al-Cu
Max. průřez vývodních vodičů:	do 50 mm ² Al-Cu
Odolnost proti hoření:	kategorie B (nesnadno hořlavé)
Rozměry celkové:	870 x 460 x 230 mm