





EKO-LED®

Zeus



© www.verejne-osvetleni.cz



## EKO-LED 72/30-R Zeus

Venkovní svítidlo pro veřejné osvětlení osazené power LED firmy OSRAM s integrovanou optikou.

Univerzální použití - osvětlování komunikací  
 - cyklostezky  
 - chodníky a parky  
 - průmyslové areály

Řízení příkonu interně nebo externě pomocí inteligentního časovače IT-1 pro snižování příkonu v definovaném čase.

Dodávku, montáž a servis zajišťuje:



**HOFMEISTER**  
 veřejné osvětlení  
 Revoluční 20  
 783 71 Olomouc

Tel/fax: +420 585 314 100  
 mobil: +420 603 450 255

www.verejne-osvetleni.cz

email: v.o.hofmeister@volny.cz

### TECHNICKÉ ÚDAJE SVÍTIDLA

Jmenovité napětí:	230V Ac1 +/-10%,50Hz
Plný výkon:	72W
Snížený výkon:	30W
Počet LED:	44.power LED fy OSRAM
Rozměry:	š.270 x v.142 x h.577mm
Stupeň krytí:	IP66 celé svítidlo
Světelný tok:	5 650lm
Třída ochrany:	1.
Účinnost:	cos φ 0.97
Hmotnost:	5,6kg
Životnost světel. zdroje:	až 70 000 hodin
Doporučená instal.výška:	6 - 10m
Chromatická světla:	cca 5 500K
Index barevného podání:	> 80
Konstrukce svítidla:	hliníkový odlitek-antivandal
Difuzor:	rovný - tvrzené sklo
Montáž:	výložník i sloup sklon +/-15°
Vnitřní filtr proti vlhkosti:	membrána jednostranná
Uzávěr svítidla:	nerozová spona
Předřadník-zdroj:	možnost snížení příkonu
Ochrany:	proti přehřátí LED
Provozní stav:	indikace přítomnosti napětí
Volitelné příslušenství:	inteligentní časovač IT-1

Vyrobeno:

Made in Czech Republic